



AGEPAN® cell -
der innovative
Dämmstoff aus
Cellulose. Diese
flexible Dämmung ent-
spricht hohen öko-
logischen Standards
und gleicht Feuchtig-
keitsschwankungen der
Raumluft aus.
Der Werkstoff wurde
auf der Messe
NiedrigEnergieBau,
in Hamburg, als beste
Innovation
ausgezeichnet.

Highlights

- gute Wärmedämmung
- sehr guter sommerlicher Hitzeschutz
- aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz
- feuchteregulierend da absorbierend
- emissionsfrei
- ideal für die Elementvorfertigung und Baustellenmontage
- einfach zu verarbeiten

cell - einfach warm

Dämmplatte für Neubau und Sanierung

Anwendungsbereiche



flexible, schalldämpfende und wärmedämmende Gefachdämmung für Dach und Wand | wirkt dem Wachstum von Schimmel-, Moder- und Fäulepilzen in den Dämmstoffen und angrenzenden Bauteilen entgegen | Information über entsprechende Schneidewerkzeuge erhalten Sie bei unserem Service-Center oder Ihrem AGEPAN® SYSTEM Berater



Lieferprogramm

Nennstärken (mm)	Maße (mm)	VPE (St/Palette)
40	575 x 1220	120
50		90
60		80
80		56
100		48
120		40
140		32

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen gern die Mitarbeiter des Service-Centers zur Verfügung.

Tel. +49 (0) 39003/97-404, E-Mail info@agepan.de

Technische Daten

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Rohdichte (kg/m ³)	Zertifizierung	Euroklasse	Baustoffklasse
0,036	40	EN 13171	E	B2

AGEPAN® SYSTEM | c/o Glunz AG | Grecostrasse 1 | D-49716 Meppen
Tel. + (49) 39003/97-404 | Fax. + (49) 39003/97-330 E-Mail info@agepan.de

www.agepan.de

Alle in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Glunz AG und/oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Für eventuell enthaltene Fehler in diesem Prospekt übernimmt die Glunz AG keine Haftung. Fotos: H.D. Wolf.